

مراحل تست ماشین لباسشویی ویرپول مدل



www.mpn101.com

AWOE 9759

گروه اول : برای دستگاه های دارای دکمه گردان

مراحل زیر را انجام دهید:

۱. دستگاه را به برق بزنید.
۲. درب دستگاه را کاملا ببندید.
۳. برنامه تخلیه و یا خشک کن را انتخاب کنید.
۴. دکمه **RESET** را در عرض ۵ ثانیه ۴ بار فشار دهید.
۵. برای اجرای برنامه بعد، دکمه **RESET** را ۲ بار فشار دهید.

گروه دوم : برای دستگاه های دارای کلید فشاری

مراحل زیر را انجام دهید:

۱. دستگاه را به برق بزنید.
۲. درب دستگاه را کاملا ببندید.
۳. دکمه **DRAIN/RESET** را فشار دهید.
۴. دکمه **TEMPERATURE** را در عرض ۵ ثانیه ۴ مرتبه فشار دهید.
۵. برای اجرای برنامه بعد، دکمه **DRAIN/RESET** را ۲ بار فشار دهید.



سیگنال	جدول توضیحات برنامه	بررسی موارد لازم
CO	درب دستگاه قفل شده است. CUC در حالت تست برنامه های داخلی.	CUC در حال تشخیص خطاهای زیر است. F02-F05-F08-F12-F13-F14-F15-F21-F23-F26
C1	۱۵ ثانیه از شیربرقی آب گرم آبیگیری می کند. ۱۵ ثانیه در شستشوی اولیه آبیگیری می کند. ۱۵ ثانیه در شستشوی اصلی آبیگیری می کند. ۱۵ ثانیه در حالت MW/PW آبیگیری می کند. (اضافه کردن نرم کننده) آبیگیری در سطح استاندارد. موتور در حالت دور معکوس.	صحت عمل شیر برقی صحت عمل تقسیم کننده آب ورودی. صحت عمل هیدروستات.
C2	المنت تولید گرما می کند. موتور در حالت چرخش معکوس.	صحت عمل المنت را چک کنید. چک کنید که آیا موتور در حالت چرخش معکوس است؟ CUC تشخیص می دهد: F07-F06-f27
C3	پمپ تخلیه روشن می باشد تا زمانی که آب تخلیه شود و موتور ۵ ثانیه در حالت معکوس می چرخد.	صحت عمل پمپ تخلیه چک شود. عملکرد هیدروستات چک شود. عملکرد گردش معکوس موتور چک شود. CUC تشخیص می دهد: F07-F06-f27-F03
C4	موتور در حالت حداکثر چرخش می باشد و پمپ تخلیه روشن است.	آیا موتور در حالت حداکثر چرخش می باشد؟ صحت عمل پمپ تخلیه را چک کنید. CUC تشخیص می دهد: F28
C5	موتور خاموش می باشد و درب از حالت قفل خارج شده.	آیا درب از حالت قفل خارج شده است؟ CUC تشخیص می دهد: F13

